



中华人民共和国国家标准

GB XXXXX —XXXX

烧碱单位产品碳排放限额

T The norm of carbon emissions caps per unit product of caustic soda

(征求意见稿，2019-4-28)

20XX-XX-XX 发布

20XX-XX-XX 实施

中华人民共和国国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会

发布

前 言

本标准由生态环境部应对气候变化司、国家市场监督管理总局标准管理司提出。

本标准由全国碳排放管理标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：中国石油和化学工业联合会、中国氯碱工业协会

本标准主要起草人：

烧碱单位产品碳排放限额

1 范围

本标准规定了烧碱单位产品碳排放限额的要求、统计范围和计算方法、碳排放管理与措施。

本标准适用于烧碱生产企业碳排放的计算、考核，以及对新建企业单位产品的碳排放控制。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 3484 企业能量平衡通则

GB/T 12497 三相异步电动机经济运行

GB/T 13462 电力变压器经济运行

GB/T 13466 交流电气传动风机（泵类、空气压缩机）系统经济运行通则

GB 17167 用能单位能量计量器具配备和管理通则

GB 21257-2014 烧碱单位产品能源消耗限额

GB/T 32151.10-2015 温室气体排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

烧碱产量 the output of caustic soda

统计报告期内，烧碱生产企业所生产的烧碱产品总量，折纯 NaOH 为 100%。

3.2

烧碱碳排放总量 the comprehensive carbon emission of caustic soda

统计报告期内，烧碱生产企业所排放的温室气体总量。其值等于生产过程中各个核算单元的化石燃料燃烧、生产过程、购入电力和热力的二氧化碳净排放之和。

3.3

烧碱单位产品碳排放 the comprehensive carbon emission per product of caustic soda

统计报告期内，烧碱生产企业单位合格产品所排放的温室气体总量。

4 技术要求

4.1 烧碱生产企业单位产品碳排放限额值

现有烧碱生产企业单位产品碳排放限额值应符合表 1 要求。

表 1 现有烧碱生产企业单位产品碳排放限额值

产品规格	单位产品碳排放限额值(单位: tCO _{2e} /t)
质量分数/≥30.0%	≤ 1.832
质量分数 ≥42.0%	≤ 1.912
质量分数 ≥95.0%	≤ 3.343

4.2 烧碱生产企业单位产品碳排放准入值

新建烧碱生产企业单位产品碳排放准入值应符合表 2 要求。

表 2 新建烧碱生产企业单位产品碳排放准入值

产品规格	单位产品碳排放限额值(单位: tCO _{2e} /t)
质量分数/≥30.0%	≤ 1.493
质量分数 ≥42.0%	≤ 1.602
质量分数 ≥95.0%	≤ 1.958

4.3 烧碱单位产品碳排放先进值

烧碱生产企业单位产品碳排放先进值应符合表 3 要求。

表 3 烧碱生产企业单位产品碳排放先进值

产品规格	单位产品碳排放限额值(单位: tCO _{2e} /t)
质量分数/≥30.0%	≤ 1.350
质量分数 ≥42.0%	≤ 1.500
质量分数 ≥95.0%	≤ 1.600

5 统计范围和计算方法

5.1 统计范围

5.1.1 烧碱生产企业的碳排放包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的碳排放。其中:

a) 烧碱主要生产系统

包括从原盐或盐卤经计量并进入化盐前的一级输送设备、电解用交流电经计量进入整流变压器开始,到氯气、氢气经处理输送出和成品烧碱包装入库为止的有关工序组成的完整工艺过程和设备。

b) 烧碱辅助生产系统

包括为主要生产系统配置的辅助性工艺过程、设施和设备。包括动力、供电、机修、供水、供气、采暖、制冷、仪表和厂内原料场地以及安全、环保装置和各种载能工质的生产装置等。

c) 烧碱附属生产系统

包括为烧碱生产系统专门配置的生产指挥系统(厂部)和厂区内为生产服务的附属性部

门和单位。包括办公室、操作室、休息室、更衣室、洗浴室、中控分析、成品检验、电解槽管理及修理、隔膜吸附、阳极涂钉和修复、阳极组装、石棉绒加工和回收、离子膜泄露试验和修补等设施。

5.1.2 烧碱生产系统输入和使用的能源包括烧碱主要生产系统、辅助生产系统、附属生产系统所消耗的各种一次能源量（原煤、石油、天然气等）、二次能源（电力、热力、石油制品、焦炭、煤气等）和生产使用的耗能工质（水、氧气、氮气、压缩空气、脱盐水等）所消耗的能量量，不包括建设和改造过程用能和生活用能（指企业系统内宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务和托儿幼教等方面用能）。上述烧碱生产系统输入和使用能源而产生的直接和间接碳排放量应计入烧碱生产系统的碳排放量中。

5.1.3 烧碱生产系统输出能源包括向外输出的供其他产品或装置使用的电力和热力。烧碱生产系统界区内的废气、废液、废渣等未回收使用的、无计量的、没有实测热值以及不作为能源、再次利用的（如直接用于修路、盖房等），均不得计入输出能掘。上述烧碱生产系统输出能源而产生的直接和间接碳排放量应在烧碱生产系统碳排放量中予以扣除。

5.1.4 统计烧碱生产系统回收的能量时，回收利用的能量用于本系统时不应作为输入能源再计入；向外输出时，应计入烧碱生产系统向外输出的能源。

5.1.5 烧碱生产所必须的安全、环保措施消耗的能源，其产生的碳排放量应计入烧碱生产系统碳排放量中。

5.1.6 大修、库损等消耗的能量，应按月分摊。

5.2 计算方法

5.2.1 烧碱生产企业的碳排放量为各个核算单元的化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量、生产过程中的二氧化碳排放量、购入电力、热力的二氧化碳排放量之和，同时扣除回收且外供的二氧化碳的量、对外输出的电力、热力所对应的二氧化碳量，按照式（1）计算：

$$E = \sum_i (E_{\text{燃烧}, i} + E_{\text{过程}, i} + E_{\text{购入电}, i} + E_{\text{购入热}, i} - R_{\text{CO}_2, i} - E_{\text{输出电}, i} - E_{\text{输出热}, i}) \quad \text{----- (1)}$$

式中

- E ——烧碱生产企业二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（ tCO_2e ）
- $E_{\text{燃烧}, i}$ ——核算单元 i 燃料燃烧产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（ tCO_2e ）
- $E_{\text{过程}, i}$ ——核算单元 i 生产过程产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（ tCO_2e ）
- $E_{\text{购入电}, i}$ ——核算单元 i 购入电力产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（ tCO_2e ）
- $E_{\text{购入热}, i}$ ——核算单元 i 购入热力产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（ tCO_2e ）
- $R_{\text{CO}_2, i}$ ——核算单元 i 回收且外供的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（ tCO_2e ）
- $E_{\text{输出电}, i}$ ——核算单元 i 输出电力产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（ tCO_2e ）
- $E_{\text{输出热}, i}$ ——核算单元 i 输出热力产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（ tCO_2e ）

5.2.1.1 燃料燃烧排放 $E_{\text{燃烧}, i}$

参见 GB/T 32151.10-2015 中 5.2.2。

5.2.1.2 工业生产过程排放 $E_{\text{过程}, i}$

参见 GB/T 32151.10-2015 中 5.2.3。

5.2.1.3 CO₂ 回收利用量 $R_{\text{CO}_2, i}$

参见 GB/T 32151.10-2015 中 5.2.4

5.2.1.4 购入、输出的电力和热力消费引起的 CO₂ 排放

参见 GB/T 32151.10-2015 中 5.2.5

5.2.2 烧碱单位产品碳排放计算公式

烧碱单位产品碳排放按式 (2) 计算：

$$e = \frac{E}{P} \quad \text{----- (2)}$$

式中

e ——烧碱企业单位产品碳排放，单位为吨二氧化碳每吨烧碱 (tCO_{2e}/t)

P ——烧碱产量，折纯 NaOH100%，单位为吨烧碱 (t)

5.2.3 折算系数（排放因子）

各项活动水平数据所对应的含碳量或其它排放因子计算参数，首选实测数据，如果没有实测数据，次选参考系数（可参见附录 A，也可根据各产品实际情况提出）。如选用实测数据，则应介绍实测方法及执行情况；如选用参考系数，则应说明数据来源、参考出处、相关假设及其理由等。

6 低碳管理与措施

6.1 基础管理

6.1.1 建立健全能管理组织机构，对低碳工作进行组织、管理、监督、考核和评价。

6.1.2 制定行之有效的碳排放管理制度和措施，强化责任制，建立健全碳减排责任考核体系。

6.1.3 执行 GB 17167，合理配备和用好能源计量器具和仪表仪器，使计量设备处于良好状态；对基础数据进行有效的检测、度量和计算，确保能源基础数据的准确性和完整性。

6.1.4 执行 GB/T 3484 科学、有效地组织能源统计工作，确保能源统计数据的准确性与及时性，做好能源消费和利用状况的统计分析，定期发布并做好能源统计资料的管理与归档工作。

6.2 低碳技术管理

6.2.1 经济运行

6.2.1.1 企业应使生产通用设备达到经济运行的状态，对电动机的经济运行管理应符合 GB/T 12497 的规定；对风机、泵类和空气压缩机的经济运行管理应符合 GB/T 13466 的规定；对电力变压器的经济运行管理应符合 GB/T 13462 的规定。

6.2.1.2 企业应加强设备的维修、维护工作，提高设备的负荷率，使其长周期运行；应使生

产运转设备合理匹配，经济运行；应使静止设备处于高效率低能耗运行状态；应按照合理用能的原则，对各种热能科学使用梯级利用；对余热和余压，加强回收和利用；对各种带热（冷）设备和管网应加强维护管理，防止跑、冒、捕、漏的现象发生。

6.2.2 低碳技术

- 6.2.2.1 开发利用高效节能低碳的新技术、新工艺、新设备。
- 6.2.2.2 推进清洁生产、提高资源利用效率减少污染物排放量。
- 6.2.2.3 推广热电联产，提高热电机组的利用率。
- 6.2.2.4 推广“三废”综合利用技术。
- 6.2.2.5 淘汰高能耗、高污染的工艺设备。

6.3 监督与考核

建立碳排放测试、碳排放统计结果的文件档案，并对文件进行受控管理。

附录 A
(资料性附录)

表 1 常见化石燃料特性参数缺省值

燃料品种		低位发热量	热值单位	单位热值含碳量 (吨碳/GJ)	燃料碳氧化率
固体燃料	无烟煤	24.515	GJ/吨	27.49×	94%
	烟煤	23.204	GJ/吨	26.18×	93%
	褐煤	14.449	GJ/吨	28.00×	96%
	洗精煤	26.344	GJ/吨	25.40×	93%
	其它洗煤	15.373	GJ/吨	25.40×	90%
	型煤	17.460	GJ/吨	33.60×	90%
	焦炭	28.446	GJ/吨	29.40×	93%
液体燃料	原油	42.620	GJ/吨	20.10×	98%
	燃料油	40.190	GJ/吨	21.10×	98%
	汽油	44.800	GJ/吨	18.90×	98%
	柴油	43.330	GJ/吨	20.20×	98%
	一般煤油	44.750	GJ/吨	19.60×	98%
	石油焦	31.000	GJ/吨	27.50×	98%
	其它石油制品	40.190	GJ/吨	20.00×	98%
	焦油	33.453	GJ/吨	22.00×	98%
	粗苯	41.816	GJ/吨	22.70×	98%
气体燃料	炼厂干气	46.050	GJ/吨	18.20×	99%
	液化石油气	47.310	GJ/吨	17.20×	99%
	液化天然气	41.868	GJ/吨	17.20×	99%
	天然气	389.310	GJ/万 Nm ³	15.30×	99%
	焦炉煤气	173.854	GJ/万 Nm ³	14.00×	99%
	高炉煤气	33.000	GJ/万 Nm ³	70.80×	99%
	转炉煤气	84.000	GJ/万 Nm ³	49.60×	99%
	密闭电石炉炉气	111.190	GJ/万 Nm ³	39.51×	99%
	其它煤气	52.340	GJ/万 Nm ³	12.20×	99%

资料来源：1) 对低位发热量：《2005 年中国温室气体清单研究》；

2) 对单位热值含碳量：《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》；《省级温室气体清单指南（试行）》；

3) 对碳氧化率：《省级温室气体清单指南（试行）》。

表 2 饱和蒸汽热焓表

压力 (MPa)	温度 (℃)	焓 (kJ/kg)	压力 (MPa)	温度 (℃)	焓 (kJ/kg)
0.001	6.98	2513.8	1.00	179.88	2777.0
0.002	17.51	2533.2	1.10	184.06	2780.4
0.003	24.10	2545.2	1.20	187.96	2783.4
0.004	28.98	2554.1	1.30	191.6	2786.0
0.005	32.90	2561.2	1.40	195.04	2788.4
0.006	36.18	2567.1	1.50	198.28	2790.4
0.007	39.02	2572.2	1.60	201.37	2792.2
0.008	41.53	2576.7	1.40	204.3	2793.8
0.009	43.79	2580.8	1.50	207.1	2795.1
0.010	45.83	2584.4	1.90	209.79	2796.4
0.015	54.00	2598.9	2.00	212.37	2797.4
0.020	60.09	2609.6	2.20	217.24	2799.1
0.025	64.99	2618.1	2.40	221.78	2800.4
0.030	69.12	2625.3	2.60	226.03	2801.2
0.040	75.89	2636.8	2.80	230.04	2801.7
0.050	81.35	2645.0	3.00	233.84	2801.9
0.060	85.95	2653.6	3.50	242.54	2801.3
0.070	89.96	2660.2	4.00	250.33	2799.4
0.080	93.51	2666.0	5.00	263.92	2792.8
0.090	96.71	2671.1	6.00	275.56	2783.3
0.10	99.63	2675.7	7.00	285.8	2771.4
0.12	104.81	2683.8	8.00	294.98	2757.5
0.14	109.32	2690.8	9.00	303.31	2741.8
0.16	113.32	2696.8	10.0	310.96	2724.4
0.18	116.93	2702.1	11.0	318.04	2705.4
0.20	120.23	2706.9	12.0	324.64	2684.8
0.25	127.43	2717.2	13.0	330.81	2662.4
0.30	133.54	2725.5	14.0	336.63	2638.3
0.35	138.88	2732.5	15.0	342.12	2611.6
0.40	143.62	2738.5	16.0	347.32	2582.7
0.45	147.92	2743.8	17.0	352.26	2550.8
0.50	151.85	2748.5	18.0	356.96	2514.4
0.60	158.84	2756.4	19.0	361.44	2470.1
0.70	164.96	2762.9	20.0	365.71	2413.9
0.80	170.42	2768.4	21.0	369.79	2340.2
0.90	175.36	2773.0	22.0	373.68	2192.5

表 3 过热蒸汽热焓表

单位: kJ/kg

温度	压力											
	0.01MPa	0.1MPa	0.5MPa	1MPa	3MPa	5MPa	7MPa	10MPa	14MPa	20MPa	25MPa	30MPa
0℃	0	0.1	0.5	1	3	5	7.1	10.1	14.1	20.1	25.1	30
10℃	42	42.1	42.5	43	44.9	46.9	48.8	51.7	55.6	61.3	66.1	70.8
20℃	83.9	84	84.3	84.8	86.7	88.6	90.4	93.2	97	102.5	107.1	111.7
40℃	167.4	167.5	167.9	168.3	170.1	171.9	173.6	176.3	179.8	185.1	189.4	193.8
60℃	2611.3	251.2	251.2	251.9	253.6	255.3	256.9	259.4	262.8	267.8	272	276.1
80℃	2649.3	335	335.3	335.7	337.3	338.8	340.4	342.8	346	350.8	354.8	358.7
100℃	2687.3	2676.5	419.4	419.7	421.2	422.7	424.2	426.5	429.5	434	437.8	441.6
120℃	2725.4	2716.8	503.9	504.3	505.7	507.1	508.5	510.6	513.5	517.7	521.3	524.9
140℃	2763.6	2756.6	589.2	589.5	590.8	592.1	593.4	595.4	598	602	605.4	603.1
160℃	2802	2796.2	2767.3	675.7	676.9	678	679.2	681	683.4	687.1	690.2	693.3
180℃	2840.6	2835.7	2812.1	2777.3	764.1	765.2	766.2	767.8	769.9	773.1	775.9	778.7
200℃	2879.3	2875.2	2855.5	2827.5	853	853.8	854.6	855.9	857.7	860.4	862.8	856.2
220℃	2918.3	2914.7	2898	2874.9	943.9	944.4	945.0	946	947.2	949.3	951.2	953.1
240℃	2957.4	2954.3	2939.9	2920.5	2823	1037.8	1038.0	1038.4	1039.1	1040.3	1041.5	1024.8
260℃	2996.8	2994.1	2981.5	2964.8	2885.5	1135	1134.7	1134.3	1134.1	1134	1134.3	1134.8
280℃	3036.5	3034	3022.9	3008.3	2941.8	2857	1236.7	1235.2	1233.5	1231.6	1230.5	1229.9
300℃	3076.3	3074.1	3064.2	3051.3	2994.2	2925.4	2839.2	1343.7	1339.5	1334.6	1331.5	1329
350℃	3177	3175.3	3167.6	3157.7	3115.7	3069.2	3017.0	2924.2	2753.5	1648.4	1626.4	1611.3
400℃	3279.4	3278	3217.8	3264	3231.6	3196.9	3159.7	3098.5	3004	2820.1	2583.2	2159.1
420℃	3320.96	3319.68	3313.8	3306.6	3276.9	3245.4	3211.0	3155.98	3072.72	2917.02	2730.76	2424.7
440℃	3362.52	3361.36	3355.9	3349.3	3321.9	3293.2	3262.3	3213.46	3141.44	3013.94	2878.32	2690.3
450℃	3383.3	3382.2	3377.1	3370.7	3344.4	3316.8	3288.0	3242.2	3175.8	3062.4	2952.1	2823.1
460℃	3404.42	3403.34	3398.3	3392.1	3366.8	3340.4	3312.4	3268.58	3205.24	3097.96	2994.68	2875.26
480℃	3446.66	3445.62	3440.9	3435.1	3411.6	3387.2	3361.3	3321.34	3264.12	3169.08	3079.84	2979.58
500℃	3488.9	3487.9	3483.7	3478.3	3456.4	3433.8	3410.2	3374.1	3323	3240.2	3165	3083.9
520℃	3531.82	3530.9	3526.9	3521.86	3501.28	3480.12	3458.6	3425.1	3378.4	3303.7	3237	3166.1
540℃	3574.74	3573.9	3570.1	3565.42	3546.16	3526.44	3506.4	3475.4	3432.5	3364.6	3304.7	3241.7
550℃	3593.2	3595.4	3591.7	3587.2	3568.6	3549.6	3530.2	3500.4	3459.2	3394.3	3337.3	3277.7
560℃	3618	3617.22	3613.64	3609.24	3591.18	3572.76	3554.1	3525.4	3485.8	3423.6	3369.2	3312.6
580℃	3661.6	3660.86	3657.52	3653.32	3636.34	3619.08	3601.6	3574.9	3538.2	3480.9	3431.2	3379.8
600℃	3705.2	3704.5	3701.4	3697.4	3681.5	3665.4	3649.0	3624	3589.8	3536.9	3491.2	3444.2